

PRODUKTOVÝ LIST · 4.1.3


KERAMICKÉ KOMPONENTY DÁVKOVACÍCH PECÍ

Dávkovací trubice, plnicí trychtýře a stoupační trubice pro dávkovací pece – přehled dostupných rozměrů a materiálových provedení (Al₂TiO₅, SiC, žárobeton).

01 DÁVKOVACÍ TRUBICE RND

POSICE	L / mm	D1 / mm	D2 / mm	d / mm	Al ₂ TiO ₅	SiC
RND 360/1	360	65	40	12	✓	✓
RND 360/2	360	65	40	16	✓	✓
RND 360/3	360	51	30	9	✓	
RND 360/4	360	80	50	18	✓	✓
RND 360/5	360	85	65	21	✓	✓
RND 570/1	570	110	80	28	✓	✓
RND 570/2	570	110	80	24	✓	✓
RND 570/3	570	95	65	21	✓	✓
RND 570/7	570	130	100	35	✓	
RND 570/8	570	65	40	12	✓	✓
RND 570/9	570	65	40	16	✓	✓
RND 570/11	570	80	50	18	✓	✓
RND 570/14	570	110	80	35	✓	✓
RND 570/15	570	80	50	21	✓	✓
RND 570/16	570	110	80	32	✓	✓
RND 720/1	720	80	60	16	✓	
RND 720/2	720	80	60	20	✓	
RND 720/3	720	80	60	9	✓	
RND 720/5	720	80	60	12	✓	
RND 720/7	720	80	60	25	✓	
RND 720/9	720	86	60	20	✓	
RND 720/12	720	70	40	25	✓	
RND 760/4	760	110	80	35	✓	


K dodávkám dávkovacích trubic jsou nabízena i kónická vláknitá těsnění.



02 PLNÍCÍ TRYCHTÝŘE TR

POSICE	H / mm	D1 / mm	D2 / mm	d / mm	ŽÁROBETON	SiC
TR 3	605	300	85	23	✓	✓
TR 3/2	605	300	85	40	✓	✓
TR 6	505	266	85	23	✓	✓
TR 6/2	505	266	85	40	✓	✓
TR 11	815	302	85	35	✓	
TR 16	725	302	85	23	✓	

K dodávkám plnicích trychtýřů jsou nabízena i kónická vláknitá těsnění.



O3

STOUPACÍ TRUBICE RS

POSICE	D1 / mm	D2 / mm	D3 / mm	Al ₂ TiO ₅ (L max. 950 mm)	SiC (L max. 1200 mm)
RS 1	110	60	60	✓	✓
RS 2	605	300	85	✓	✓
RS 3	505	266	85	✓	✓
RS 4	505	266	85	✓	✓
RS 5	815	302	85	✓	
RS 6	725	302	85	✓	

Stoupací trubice jsou dodávány s různými tvary fixovacích přírub.

